

消泡剂 RH-9128

成分信息

有机化合物、改性聚硅氧烷和疏水二氧化硅混合物。

性能特点

相容性好，多用途，易添加。

物化参数

外 观	浅黄色微浊液体
粘度 (mPa.s)	100-250
活性物含量	100%

应 用

水性乳胶漆、印刷油墨、罩光清漆以及乳液胶粘剂，也可用于水性 UV 体系。

用量为总配方量的 0.1-1%，最佳添加量需经过一系列试验确定。

可在生产的任何阶段加入。在涂料生产中可分两次添加（一半用量加到研磨料中，一半用量在调漆阶段添加）。

包 装

本产品有 25L 塑料桶/200L 塑料桶。也可根据客户需求包装。

贮 运

按非危险化学品运输。贮于阴凉、干燥处，密闭保存。保质期 12 个月。

当储存时间超过存放期，需要重新检查产品的相关性质再使用。

安 全

本品系非危险品。

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。