

消泡剂 RH-9300

成分信息

含疏水粒子的聚硅氧烷化合物。

性能特点

是一种 100%固含量的消泡剂，具有优异的消泡性与抑泡性，用于油性系统/无溶剂型系统的消泡。

物化参数

外观	半透明至浑浊液体
粘度 (mPa.s)	200-500
不挥发分 (150℃/3h, %)	>98

应用

环氧地坪涂料，丝网印刷油墨，紫外光油墨，不饱和聚酯体系等。

使用方法

用量 0.05 — 1 %。在透明体系使用需考察其相容性。因为活性份高，可预先以脂肪族或芳香族溶剂稀释至 10%后再添加。因为疏水粒子易沉淀缘故，建议稀释后马上用完。该产品具有触变性，置久或低温下粘度有上升趋势，属正常现象，建议操作前先搅拌均匀，以利于使用。

包装

本产品有 25L 塑料桶/200L 塑料桶。也可根据客户需求包装。

贮运

按非危险化学品运输。贮于阴凉、干燥处，密闭保存。保质期 12 个月。

当储存时间超过存放期，需要重新检查产品的相关性质再使用。

安全

本品系非危险品。

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。