

消泡剂 RH-9501

产品简介

消泡剂 RH-9501 由聚硅氧烷、白炭黑等乳化而成，具有极低的表面张力和内聚能，能够消除已产生的泡沫并抑制泡沫再产生，是一种多用途消泡剂。

性能特点

优异的消泡和抑泡性能。较强的耐酸、碱性,与其它助剂的相溶性好。不会出现大量破乳和油析现象。

物化参数

外观	乳白至黄色乳状液体
离子性	非离子
pH 值（1%水溶液）	6-8
固含量（120℃/2h，%）	35±2

应用

纺织印染加工；水性涂料、油墨；石油开采过程中的泥浆消泡；造纸；工业清洗；污水处理；其它水相泡沫。

参考用量

可以在泡沫产生后添加或作为抑泡组份加入产品中，消泡剂添加量为 0.01-5%，具体用量由客户根据具体情况试验决定。

包装

本产品有 50KG 塑料桶/200KG 塑料桶。也可根据客户需求包装。

贮运

按非危险化学品运输。置于阴凉通风处储存，勿置于热源附件或阳光下曝晒。久置如有分层，加以搅拌均匀，一般不影响使用效果。贮存期为六个月。

当储存时间超过存放期，需要重新检查产品的相关性质再使用。

安全

本品系非危险品。

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。