




RH-510-50000 低苯基硅油

成分信息



产品描述

RH-510-50000 硅油是一种外观无色至淡黄色透明的低苯基硅油（甲基苯基链节的摩尔含量为 8-12%）。

性能特点

透明、热稳定的聚硅氧烷流体；在极低温下仍具有流动性；宽的使用温度范围：-57℃ 到 200℃。

物化参数

外 观	无色至淡黄色透明液体
粘 度（25℃，mm ² /s）	45000-70000
折光指数（25℃）	1.42-1.43

应 用

低温硅脂的基础油；低温环境工作的塑料轴承的润滑剂；液压传动的工作流体；仪器、装置的阻尼液；油浴系统的传热流体。



Runhe

浙江润禾有机硅新材料有限公司

产品技术资料 A/0 2022 年 10 月

包 装

本产品有 25kg 和 200kg 塑料或铁桶包装及其他。

贮 运

当在 40℃ 以下未开封保存时，该产品自生产之日起保质期为 5 年，过期后如检测合格仍可继续使用。

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。