



消泡剂 RH-9208

产品组成

聚硅氧烷经多种硅聚醚乳化而成的一种高含量的浓缩型自乳化型消泡剂。

性能特点

消泡、抑泡力强，用量少，不影响起泡体系的基本性质；耐热性好，化学性能稳定，无腐蚀、无毒、无不良副作用、不燃、不爆；水稀释稳定性好；在酸、碱、盐、电解质及硬水中都能使用。

物化参数

外 观	乳白至浅黄色黏稠液体
活性物含量 (%)	100
粘度 (mPa · s)	1000-8000

应 用

涂料行业、造纸行业、纺织印染、发酵等。

使用方法

一般用量为 0.1%—0.5%，具体用量取决于体系泡沫多少，需通过实验来确定。稀释时可按 1：5—1：20 的比例任意调节。

包 装

本产品有 50L 塑料桶，也可根据客户需求包装。

贮 运

按非危险化学品运输。贮于阴凉、干燥处，密闭保存。保质期 12 个月。

当储存时间超过存放期，需要重新检查产品的相关性质再使用。

安 全

本品系非危险品。

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。