

产品名称 强力除油剂 RH-NB-1115

产品概述

具有极佳的乳化、分散能力去污剂。

特性及优点

在中性、弱酸性及碱性条件下都具有极佳的乳化、分散能力；
对分散化纤油剂等其它类物质有特效；
可以防止油剂等其它物质沾缸，再沾污布面；
生物可降解，不含磷，不含 APEO

基本性状

外观（25℃）： 黄色透明液体
含固量：92%—94%（105℃，3h）
离子性：非离子
pH 值（1%水溶液）：6-8

应用范围

适用于涤纶经、纬编及混纺织物的前处理或练染同浴工艺中

包 装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮 存

置于阴凉通风仓库储存，保质期为十二个月
储存温度过高过低，均会影响产品外观

指导配方：

1. 涤纶针织布练染同浴去油工艺：
RH-NB-1115 : 0.5~1.0g/L
染料：X
温度 120-130℃，处理 30~60 分钟，然后降温、水洗、出缸。
2. 涤纶绣花布等去油工艺：
RH-NB-1115 : 0.5~1.5g/L
去油剂加入后常温运行 10 分钟，再升温至 80-100℃，处理 30~60 分钟，然后溢流水洗出缸。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。