

产品名称 精练除油剂 RH-NB-1301B

产品概述

适用于棉类织物、化纤织物及混纺织物的精练除油。

特性及优点

优良的乳化、去油、精练性能，碱性条件下具有极佳的油污乳化能力，有效防止油污反沾；
满足涤纶织物除油染色同浴需求，具有染料分散、缓染等性能，减少布面色点、色花；
不含 APEO。

基本性状

组分： 表面活性剂的混合物
离子性： 非离子
外观（25℃）： 浅黄色微朦液体
含固量（%，105℃*3h）： 39.0-41.0

应用范围

适用于棉、化纤及其混纺织物的精练、碱性除油工艺

包装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮存

置于阴凉通风仓库储存，保质期为十二个月。
长时间放置出现分层现象，可进行加热搅拌，不影响正常使用；储存温度过低，对外观存在影响，属于正常现象，不影响使用。
注意：对于意外情况和各种火灾的处理，以及有关环保、毒性、运输、储存等的资料，请查阅另外的产品安全数据资料。

指导配方：

（1）普通除油工艺：

RH-NB-1301B：0.5g/L-2.0g/L

液碱：0-3.0g/L

温度：（100-130）℃*（30-60）min

（2）精练去油工艺：（棉针织及其混纺织物）

RH-NB-1301B：0.5-2.0g/L

NaOH：2g/L

H₂O₂（27.5%）：5g/L

浴比：1:10

温度：（95-98）℃*（40-60）min

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。