

产品名称 高浓除油剂 RH-NB-1312D

特性及优点

优良的涤纶油剂乳化分散性能，防止油剂反沾布面及缸体；
满足涤纶织物除油染色同浴需求，具有染料分散、缓染等性能，减少布面色点、色花；
不含 APEO。

基本性状

外观（25℃）： 黄色透明液体
离子性： 阴/非离子
含固量（%，105℃*3h）： 64.0-66.0

应用范围

适用于涤纶针织物前处理及染色同浴除油工艺

包 装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮 存

储存稳定性：保质期十二个月，长时间放置或因温度原因产生外观变朦或分层现象，可进行搅拌混合均匀后继续使用，不影响正常性能。

储存和运输：密封避光保存

注意：对于意外情况和各种火灾的处理，以及有关环保、毒性、运输、储存等的资料，请查阅另外的产品安全数据资料。

指导工艺：

涤纶针织布练染同浴工艺：

RH-NB-1312D: 0.5g/L-1g/L

分散染料：X%

温度时间：（120-130）℃*（30-60）min

降温溢流水洗，出缸。

特殊色花面料需添加匀染剂搭配使用

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。