

**产品名称** 新型超平滑柔软硅油乳液 RH-NB-863A

### 产品概述

该产品为特种有机硅三元共聚高浓乳液

### 特性及优点

赋予织物平滑细腻、丝质般清爽柔顺的手感风格；  
织物整理后光泽度好，具有一定的光亮效果；  
应用范围较广，适用各种涤纶、棉、锦纶或其混纺织物的超平滑柔软整理；  
在使用过程中完全不存在粘辊、粘缸、漂油、破乳等问题；  
可以和阳、非离子柔软剂复配使用，显著提高柔软剂的整体性能；  
乳液稳定性好，在面料的回修过程中可剥除后复染；  
和传统的氨基硅油乳液复配，可以提高其应用性能和耐酸碱稳定性；  
耐酸碱、耐电解质、耐高温、耐高剪切，对工艺和设备适应性及可操作性比较强；  
具有优异的配伍相容性，能和分散染料、增白剂、涂料同浴使用（调工作液 pH=7 方可同浴使用）；  
直接用水开稀后使用，亦可不开稀按照比例直接使用。

### 基本性状

外观（25℃）： 半乳白-乳白色液体  
离子性： 弱阳离子  
含固量（%，105℃\*3h）： 17.0-19.0

### 应用范围

各种涤纶、涤棉、锦棉、锦涤等织物。

### 参考用量

浸渍法：RH-NB-863A 0.5%-2% (o. w. f)  
浸轧法：RH-NB-863A 5g/L-20g/L

### 包装

50L 或 120L 塑料桶装。

### 贮存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。