

**产品名称** 新型超稳定柔滑硅油 RH-NB-9903NL

### 产品概述

该产品是季铵化改性的多元共聚的有机硅柔软剂

### 特性及优点

附予各类纤维、面料织物爽滑细腻的手感；  
在使用过程中完全不存在粘辊、粘缸、漂油、破乳等问题；  
稳定性优异，耐酸、碱、电解质稳定性好；  
可直接加水稀释，与水任意比互溶，无需高速分散机

### 基本性状

外观（25℃）：浅黄色-黄色透明液体  
离子性：弱阳离子  
含固量：65.0%—67.0%（105℃，3h）

### 应用范围

通用型，用于各类纤维织物及面料的手感整理

### 参考用量

浸渍法：RH-NB-9903NL（1开3） 1~3%（o. w. f）

浸轧法：RH-NB-9903NL（1开3） 10~30 g/L

注：用量仅供参考，具体用量可根据实际情况酌情加减

### 包装

50L 或 120L 塑料桶装。

### 贮存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。