

产品名称 新型超稳定柔滑硅油 RH-NB-9903N

产品概述

该产品是季铵化改性的多元共聚的有机硅柔软剂

特性及优点

赋予各类纤维、面料织物爽滑细腻的手感；
在使用过程中完全不存在粘辊、粘缸、漂油、破乳等问题； 稳定性优异，
耐酸、碱、电解质稳定性好；
可直接加水稀释，与水任意比互溶，无需高速分散机

基本性状

外观（25℃）：浅黄色-黄色透明液体
离子性：弱阳离子
含固量：65.0%—67.0%（105℃，3h）

应用范围

通用型，用于各类纤维织物及面料的手感整理

参考用量

直接加水开稀即可。
浸渍法：RH-NB-9903N(1 开 3) 1~3 % (o. w. f)
浸轧法：RH-NB-9903N(1 开 3) 10~30 g/L
注：用量仅供参考，具体用量可根据实际情况酌情加减

包装

50L 或 120L 塑料桶装.

贮存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。