

产品名称 C8 防水防油剂 RH-NB-SF86B

产品概述 特殊丙烯酸酯类聚合物乳液

基本性状

外观 (25℃):	米白色乳液
离子性:	弱阳离子
pH 值 (原液):	4.0-5.0
含固量 (% , 130℃*3h):	27.0-29.0

特性优点

可赋予织物优异的防水防油性能；
乳液稳定，抗粘辊性能优异。
加工持续性优，面料适用性广

应用范围

适用于涤纶、尼龙、棉及其混纺织物的三防整理

参考用量

材质	推荐用量
涤纶	5g/L-70 g/L
尼龙	5g/L-70 g/L
棉及其混纺	10g/L-70 g/L

加工方法：一浸一轧
焙烘条件：(160-180)℃ × (0.5-2) min (化纤)
(150-160)℃ × (2-3) min (棉及其混纺)
带液率： 30%-90% (化纤)
50%-70% (棉及其混纺)

包 装 120L 塑料桶、1000L 塑料桶装。

贮 存
5℃-30℃保存，保质期六个月。

注：具体使用请用户根据试样情况酌情处理

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。