

产品名称 C8 氟系防水防油整理剂 RH-NB-SF87F

产品概述 特殊丙烯酸酯类聚合物乳液

基本性状

外观 (25℃): 乳白色液体
离子性: 非离子
pH 值 (原液): 3~5
含固量 (% , 130℃*3h): 36.5-39.5

特性优点

优异的加工稳定性, 抗外界干扰能力较强, 抗粘辊性能佳;
具有较好的持久加工性能;
与其他助剂具有良好的同浴加工性能;
赋予织物优异的防水、防油性能, 尤其适用于尼龙织物整理。

应用范围

适用于涤纶、尼龙、棉及其混纺织物的防水整理

参考用量

材质	推荐用量
涤纶	5g/L~15 g/L
尼龙	5g/L~20 g/L
棉及其混纺	10g/L~20 g/L

加工方法: 一浸一轧
焙烘条件: 160-180℃ × 0.5~2 min (化纤)
150-160℃ × 2~3 min (棉及其混纺)
带液率: 30-90% (化纤)
50-70% (棉及其混纺)

包 装 120L 塑料桶、1000L 塑料桶装

贮 存
5℃-30℃保存, 保质期六个月

注: 具体使用请用户根据试样情况酌情处理

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得, 但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性, 建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考, 本公司不承担由此而引发的任何责任。